



26,38 m²
kamená dlažba (původní)
bez izolované základové desky

Výkop na úroveň základové spáry
předpoklad -1000 mm od terénu

Oprava stávajících základů
Očištění zdiva tlakovou vodou.
Cementová omítka, hrubě hlazená.
Asfaltový penetrační nátěr.
Nopová folie (nopy dovnitř)
geotextile 300 g v celém výkopu.
Zásyp štěrkem v. 400 mm, fr. 32/64 mm.
Zásyp štěrkem v. 150 mm, fr. 8/16 mm.
Lože z kameniva v. 40 mm
Betonová velkoformátová dlažba v. 60 mm
(např. CSB - GRAND HISTORI EVO)

HLAVNÍ PROJEKTANT:		ING. VLASTIMIL BRABEC		PARÉ:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		AO: 0402239 - IP00		
KRESLIL:		AI pro pozemní stavby, ČKAIT		
INVESTOR: Obec Veltěže, Perucká 73, 44001 Veltěže				
NÁZEV PROJEKTU		STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE		FORMÁT: 2x A4
		NA P.Č. ST. 57 V K.Ú. VELTĚŽE		datum: 04/2020
				STUPEŇ PD: OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 20-18
ČÁST PROJEKTU:		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ		MĚŘÍTKO:
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS ZÁKLADŮ		Č. VÝKRESU:
				1:50
				01